





## LAVAPEN P OPEN

Diese Anlage erlaubt die Reinigung von kleinen und mittelgroßen mechanischen Teilen.

Diese Maschinenausführung (P) wird ausschließlich mit Druckluft betrieben und ist für die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Zimmertemperatur geeignet.

Die Maschine ist in 2 Versionen erhältlich:

- P (kalt pneumatisch)
- C (maximale Temperatur einstellbar bis 60°C)



Abmessungen und Layout	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Breite (L)	111 cm	136 cm
Geräuschpegel LT (RU)	75 dBa	75 dBa
Gewicht (W)	75 Kg	90 Kg
Höhe (H)	140 cm	140 cm
Ladehöhe (AC)	100 cm	100 cm
Reinigungsbereich (AL)	95 x 70 cm	120 x 80 cm
Tiefe (P)	82 cm	92 cm

Anschlüsse	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Ablasshahn	F 1"	F 1"
Dampfabsaugung	Ø50 mm	Ø50 mm
Eingang Druckluft	F 1/4"	F 1/4"

Technische Daten	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Beladegewicht	70 kg	70 kg
Fassungsvermögen Tank 1	75 lt	90 lt
Pumpe 1	2 bar 5 lt/min	2 bar 5 lt/min

Technische Eigenschaften	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Aufhehlen von Innen- und Außenschweißnähten	★	★
Druckluft-Abblaspistole	★	★
Einstellbare Füße +/- 50mm	★	★
Flexible Verrohrung der Pumpe (einfache Wartung)	★	★
Kugelhahn zur Entleerung des Tanks	★	★
Manuell einstellbarer Reinigungsdruck	★	★

Technische Eigenschaften	LP3_P_OP	LP4_P_OP
Pumpenstart durch Fusspedal	★	★
Rahmen und Bleche in Kontakt mit der Flüssigkeit aus Edelstahl AISI 304L	★	★
Spezielle ergonomische Waschbürste	★	★

Zubehörteile	LP3_P_OP	LP4_P_OP	Cod.
Erhöhte Tragfähigkeit bis 150 kg	✓	✓	ACC150
Kerzenfilter aus Edelstahl (10/25/50 micron)	✓	✓	FCX
Kompakter pneumatischer Ölabscheider	✓	✓	MD
Maschine auf Rädern zum Verfahren [D]	✓	✓	RUO
Rotierender Werkstückauflagetisch mit manueller Leerlaufdrehung	✓	✓	PROT

**Legende der Zubehörhinweise**

[D]: die beiden Zubehörteile sind nicht kompatibel, sie können nicht auf demselben System installiert werden

★ = im Basismodell enthalten, ✓ = auf Anfrage erhältlich, X = nicht verfügbar